

ST3224定量控制仪

内容	代 码 及 说 明	
	ST3224/	定量控制仪
输入信号	I	直流电流
	V	直流电压
	K	脉冲
外供电源	B0	无外供电源
	B1	外供24V DC，误差小于±5%，50mA
	B2	外供12V DC，误差小于±5%，50mA
	B3	其它
变送输出	A0	无输出
	A1	电流输出（4~20）mA、（0~10）mA或（0~20）mA
	A2	电压输出（0~5）V、（1~5）V
	A3	电压输出（0~10）V
	A4	其它
通讯接口 （独立供电，全隔离，2400~19.2k 仪表地址0~99，应答延迟小于500μs）	S0	无通讯接口
	S1	RS-232接口
	S2	RS-485接口
	S3	RS-422接口
仪表电源	V0	220V AC
	V1	24V DC
	V2	12V DC
打印功能	P	P表示带打印功能，不带可省略
非标准功能	N	N表示非标功能

- ① 用于液体的定量罐装或配料控制，基本误差±0.2%F·S
- ② 大阀、小阀二级控制或一级控制
- ③ 下料过程中流量下限报警输出
- ④ 8位总量，6位批量显示






外形尺寸及开孔尺寸:见附录A

[输入接线说明]

流量传感器（变送器）与仪表的接线

- ◆ 电流、电压输入或Mv脉冲流量输入，不需要仪表供电
- ◆ 2线制电流或2线制电流脉冲输入
- ◆ 3线制电流、电压、脉冲输入



[接线端子图]

A-H规格160×80尺寸的仪表

