

ST3572彩色高精度液晶巡检记录仪

内 容		代 码 及 说 明		①彩色TFT 5英寸320×234分辨率液晶屏 ② 8~64通道输入,基本误差 ± 0.05%F·S ③ 输入信号：铂电阻、热电偶、直流电压、直流电流、mV信号 ④ 测量精度0.05%
	ST3572/	彩色高精度液晶巡检记录仪		
外形尺寸	D-	240×220×430 (W×H×L)		
通道数	□□	最多64通道		
输入信号 (其它输入信号，订货时说明)	R	全部通道均为热电阻，仪表内装的分度号包括：Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53		
	E	全部通道均为热电偶，仪表内装的分度号包括：K、S、R、B、N、E、J、T		
	B	全部通道均为4mA~20mA或1V~5V等电流、电压信号，需在订货时明确输入通道信号		
	X	输入为热电阻、热电偶混用		
	L	输入为热电阻，热电偶，4mA~20mA，0mA~10mA，1V~5V，0V~5V混用。需在订货时明确		
通讯接口	S0	无通讯接口		
	S1	RS-232接口		
	S2	RS-485接口		
仪表电源	V0	220V AC		
	V1	24V DC		
扩展报警功能	T	T：表示有扩展报警功能，将标准2点扩为4点，没有可省略		
USB转储	USB	USB转储功能，不带可省略		
非标准功能（不带可省略）	N	N：表示非标准功能		

➡ [外形与接线]

